

Plooi - Insteeksysteem SI 3300 - SI 3500

**Automatisch plooiën en insteken
Voor efficiency in uw kantoor.**



SI 3300 - SI 3500
Desktop Folder Inserter
Gebruiksvriendelijk & eenvoudig

Plooi en insteekstelsiem SI 3300 - SI 3500



SI 3300: 2 automatische stations
+ 1 bijlage station
+ 1 opvang omslagen

De SI 3300 - SI 3500 is eenvoudig te bedienen en versnelt de verzending van uw post.

Volautomatisch is dit toestel bruikbaar en vrij toegankelijk voor iedereen.

De SI 3300 - SI 3500 verwerkt allerlei soorten documenten van verschillende formaten aan een snelheid van 3000 à 3500 stuks/uur.

Met OMR Basic kunt u de verwerking van mailings automatiseren om gevarieerde aantallen pagina's naar uw klanten te versturen.

De SI3300 - SI3500 zorgt voor meer productiviteit in uw postkamer

De SI 3300 - SI 3500 zorgt voor integrale automatisering van het plooi en insteekwerk.

Ontwikkelt voor verwerking van omvangrijke volumes documenten (tot 3500 inserts/uur), vereenvoudigt en versnelt dit toestel de verwerking van uw dagelijkse verzendingen zoals facturen, bestelbons, loonbrieven, enz.

Uitzonderlijke zendingen zoals mailings, reclame en promotie's vertrekken op tijd!

Kompleet uitgerust garandeert de SI 3500 de vereiste veiligheid van elke zending.

Dubbel-document detectors op elke feeder situeren automatisch een verkeerde invoer.

Evacuatie van vastlopende vellen of omslagen gebeurt automatisch in alle stations door 1 toets in te drukken!



Nederlandstalige
Commando-Display



Een assortiment van verschillende toepassingen

De SI 3300 - SI 3500 verwerkt tal van verschillende toepassingen voor dagpost en marketing. Uitgerust met een telfunctie kan dit toestel tot 5 documenten plooiën, verzamelen en insteken.

Het station voor bijlage's verwerkt allerlei gevarieerde documenten (kaarten, retouromslagen, voorgevouwde vellen ...)

De SI 3300 - SI 3500 kan eveneens uitgerust worden met een beveiligde optische lektuur voor verwerking van niet-homogene reeksen met variabele inhoud.

De SI 3300 - SI 3500 geeft uw direct marketing ... vleugels!

Een heel eenvoudige bediening

Iedereen kan de SI 3300 - SI 3500 gebruiken!

Speciale handeling en langdurige training zijn overbodig. 20 jobs programmeerbaar.

Het toestel stelt elke geselecteerde taak automatisch in na 1 toets in te drukken.

Programmeren kan heel eenvoudig door lengte, formaat en vouwtype in te geven.



Het LCD-display zorgt ervoor dat u eenvoudig door de menu's geleid wordt!

MEMO :

- Omslagen C 6/5 - C5
- Modulair 1 , 2 of 3 feeders
- Snelheid 3000 env./uur (SI 3300)
3500 env./uur (SI 3500)
- Inserts maximum 5 docs.
- Geheugen 20 jobs
- Optie OMR Basic
OMR Advanced



De SI3300 - SI3500: Concept



De SI 3300/3500 kan het volledige werkproces aan van plooiën, insteken en dichtkleven zonder manuele tussenkomst. Het parcours van uw dagelijkse zendingen en mailings is dan optimaal geautomatiseerd!

Bij elke nieuwe geselecteerde job eist het toestel een plooi-test zonder sluiting alvorens het automatische plooiwerk mag worden opgestart. Het display zal elk probleem niet alleen situeren en analyseren maar eveneens helpen oplossen.

Specificaties SI 3300 - SI 3500

Invoer Systeem met 1 à 3 stations: 1 of 2 volautomatische A4 stations voor plooiwerk Station 1A4 bruikbaar voor manueel invoeren van setjes van 5 sheets (al dan niet geniet) 1 station voor bijlage's zonder plooiwerk (kaarten, retour omslagen, etc...)	
Documenten Formaat: van 127 x 127mm tot 229 x 406mm Gewicht: van 60 tot 120g/m ²	Bijlage - Inserts Formaat: van 127 x 82mm tot 230 x 152mm
Enveloppen Formaat: C6/C5 en C5 Gewicht: van 65 tot 100g/m ²	Vouwslagen C-fold, Z-fold, Single fold, Double fold
Capaciteit Tot 5 doc/omslag	Snelheid 3000 (SI 3300) à 3500 (SI 3500) stuks/uur
Technische kenmerken Telfunctie Voeding in mode "cascade" Evacuatie van foute invoer	Enkel vouwen Selectief sluiten (sealer) Mode manueel en gemengd
Optie: OMR OMR Basic of Advanced voor streepjesmarkering en detectie door optische scanning Vertikale stapel unit voor afgewerkte omslagen OptiFlow™	
Afmetingen SI 3300 773 x 568 x 525 mm (LxDxH) Gewicht: 55 kg SI 3500 1043 x 568 x 525 mm (LxDxH) Gewicht: 65 kg	
Voeding: 230 VAC-50Hz- 3A	



Industriepark Asper
Legen Heirweg 59
9890 GAVERE
Tél. +32 9 281 08 50
Fax +32 9 281 08 70
Mail info@ta-and-co.com
Site www.ta-and-co.com