

SI 4200 - SI 4400

Pliage et insertion automatiques
Efficacité & productivité



SI 4200 - SI 4400
Desktop Folder Inserter
Desktop - Pratique et rapide



Zone Industrielle Asper
Legen Heirweg 59
9890 GAVERE
Tél. +32 9 281 08 50
Fax +32 9 281 08 70
Mail info@ta-and-co.com
Site www.ta-and-co.com

Plieuse - inséreuse SI 4200 - SI 4400



SI 4200: 2 stations automatiques + 1 station encarts

La SI 4200 - SI 4400, à la fois simple, compacte et productive. Elle garantit une gestion optimale de votre courrier. Grâce à une combinaison parfaite, il en résultera efficacité & productivité!

La SI 4200 - SI 4400 peut traiter plusieurs types de documents de différents formats et différentes applications jusqu'à 4000 enveloppes/heure.

Avec l'option OMR, vous pouvez automatiser la sélection de documents en fonction du ou des destinataires.

La SI 4200 - SI 4400 vous procure une productivité accrue dans le traitement du courrier

La SI 4200 - SI 4400 automatise complètement les opérations de "pli & insertion". Conçue pour traiter d'importants volumes de documents (jusqu'à 4000 inserts/heure), cette machine réduit considérablement le temps consacré à l'expédition du courrier.

Les envois massifs, tels que les mailings, seront expédiés au bon moment!

En version complète, la SI 4400 vous offre la sécurité indispensable à chaque opération.

DEUX NOUVEAUTÉS

SwiftStart™ Après chargement des stations, la machine sélectionnera, automatiquement, 1 document par station. Le mode de pliage dépend de la longueur des documents et de la profondeur des enveloppes utilisées.

PacPilot™ Identifie les problèmes et guide l'utilisateur pas-à-pas vers la solution.



Un assortiment de solutions différentes

La SI 4200 - SI 4400 est adaptable à toutes les exigences de votre service expédition.

Equipé d'un compteur "pièces", cet appareil peut sélectionner plusieurs documents par station et accumuler jusqu'à 10 documents.

Les stations pour encarts peuvent traiter une variété de documents (cartes, enveloppes, pré-affranchies, documents pré-pliés, etc ...)

La SI 4400 de base (2 stations) est prévue pour maximum 4 stations A4. Equipée de 4 stations, l'autonomie atteint 1400 documents! Ces stations sont utilisables en mode "cascade" et rechargeables en continu. En plus des stations automatiques, la machine dispose d'une alimentation manuelle (H) (sets avec/sans agrafes).

La SI 4220 - SI 4400 peut être équipée d'un système de lecture optique automatisé pour le traitement de séries non homogènes avec un contenu variable : O.M.R.-PB-First™.

La SI 4200 - SI 4400 vous procure plus de temps libre à consacrer au direct marketing.

Une manipulation extrêmement simple

Des manipulations spéciales et/ou formations techniques sont superflues: 20 jobs différents pré-programmables à sélectionner par simple pression de touche.

La programmation se limite à l'introduction des données relatives à la nature du courrier, les dimensions et les types de plis souhaités.



Le display graphique vous guide progressivement à travers les menus



Alimentation enveloppes 2 stations A4

MEMO :

- Enveloppes C 6/C5 - Din C5
- Stations A4 2 (SI 4200) ou 4 (SI4400)
- Autonomie 350 docs./station A4
- Encarts 1 ou 2 stations (SI 4400)
- Capacité 10 docs./enveloppe
- Mémoire 20 jobs enregistrés
- Vitesse 3500 à 4000 env/heure
- Option OMR PBFirst™

La SI 4200 - SI 4400 devient semi-professionnelles



La machine peut réaliser un parcours complet: pliage, insertion, fermeture et empilage sans aucune intervention manuelle, grâce à la station d'empilage OptiFlow™ + table.

Cet équipement est ainsi prêt à traiter vos mailings de façon complètement automatisée!

Spécifications SI 4200 - SI 4400

Insertion Configuration : 2 ou 4 stations A4 automatiques pour pliage, 350 documents par station. 1 station (H) A4 pour insertion manuelle de max. 5 docs. A4 (80 g) avec 1 ou 2 encarts. 1 (SI 4200) à 2 stations (SI 4400) pour insertion d'encarts - sans fonction "pliage".	
Documents C-fold: de 127 x 242 mm à 229 x 347 mm Poids: de 65 à 120g/m ²	Encarts Format: de 127 x 82 mm à 230 x 152 mm Poids: de 72 à 180g/m ²
Enveloppes Format: C6/C5 et C5, marge min. 6 mm Poids: de 65 à 100g/m ²	Types de plis C-fold (roulé), zig-zag, simple ou double
Capacité Max. 6 doc./env. (pli simple)	Vitesse maximum SI 4200: 3500 - SI 4400: 4000 env./heure
Spécifications techniques Fonction comptage Alimentation en mode "cascade" Détection & évacuation de "bourrages"	Possibilité de pliage sans insertion Fermeture d'enveloppes: débrayable ! Insert manuel: max. 5 docs A4- agrafés ou non!
Option: OMR Optical Mark Recognition: marquage codé pour détection et scanning optique.	
Dimensions 1370x570x760 mm (Lo x Pr x Ht) Poids: 88 à 102kg (4+2 stations)	
Alimentation: 230 VAC-50Hz- 3A	



Zone Industrielle Asper
Legen Heirweg 59
9890 GAVERE
Tél. +32 9 281 08 50
Fax +32 9 281 08 70
Mail info@ta-and-co.com
Site www.ta-and-co.com